



Переход из алюминия

- Стационарная или передвижная лестница-переход для применения в любых ситуациях, где нужно перейти какое-либо препятствие, выполнена в соответствии с требованиями EN ISO 14122
- Глубина стандартной площадки 700 мм, возможно удлинение и расширение
- Ширина ступеней 600 - 800 - 1000 мм
- Алюминиевые решетчатые и перфорированные ступени по запросу
- Поставка с одним поручнем и перилами (второй поручень и перила можно приобрести за дополнительную плату)
- При угле наклона лестницы 45° поручни имеют дополнительную планку на уровне колен
- Перила площадки высотой 1100 мм с плинтусом и дополнительной планкой на уровне колен
- У передвижных лестниц-переходов имеются 2 прочные поперечные траверсы с 4-мя роликами (между лестницами необходимы 2 продольные стяжки)
- Стационарные лестницы оснащены уголками для крепления к полу
- В таблицах приведены данные для стационарных лестниц-переходов, данные для передвижных лестниц-переходов по запросу
- Поставка осуществляется предварительно собранными узлами
- При заказе всегда указывайте высоту до нижнего канта платформы (размер I на эскизе справа)

Угол наклона 45°

Количество ступеней		4	5	6	7	8	9	10
Высота I, мм		608 - 822	823 - 1037	1038 - 1252	1253 - 1467	1468 - 1682	1683 - 1897	1898 - 2112
Длина платформы A, мм		700	700	700	700	700	700	700
Вылет D, мм		1892 - 2321	2322 - 2751	2752 - 3181	3182 - 3611	3612 - 4041	4042 - 4471	4472 - 4901
Ширина ступеней B 600 мм	Арт. №	826039	826046	826053	826060	826077	826084	826091
Ширина ступеней B 800 мм	Арт. №	826237	826244	826251	826268	826275	826282	826299
Ширина ступеней B 1000 мм	Арт. №	826435	826442	826459	826466	826473	826480	826497
Второй поручень за доп. плату	Арт. №	826633	826640	826657	826664	826671	826688	826695

Угол наклона 60°

Количество ступеней		4	5	6	7	8	9	10
Высота I, мм		713 - 962	963 - 1212	1213 - 1462	1463 - 1712	1713 - 1962	1963 - 2212	2213 - 2462
Длина платформы A, мм		700	700	700	700	700	700	700
Вылет D, мм		1507 - 1795	1796 - 2084	2085 - 2373	2374 - 2661	2662 - 2950	2951 - 3239	3240 - 3527
Ширина ступеней B 600 мм	Арт. №	826831	826848	826855	826862	826879	826886	826893
Ширина ступеней B 800 мм	Арт. №	827036	827043	827050	827067	827074	827081	827098
Ширина ступеней B 1000 мм	Арт. №	827234	827241	827258	827265	827272	827289	827296
Второй поручень за доп. плату	Арт. №	827432	827449	827456	827463	827470	827487	827494

Специальные исполнения ступеней:

Ширина ступеней, мм	600	800	1000
Материал ступеней: стальная решетка, арт. №	823908*	823915*	823922*
Материал ступеней: стальной перфорированный лист	823939*	823946*	823953*
* Надбавка к цене за одну ступень			

Удлинение площадки:

Ширина ступеней, мм	600	800	1000
Удлинение площадки, алюминий 225 мм*, арт. №	827609	827616	827623
Удлинение перил, алюминий 225 мм, арт. №	827630	827630	827630
*Максимальное удлинение площадки 3010 мм			

Передвижное исполнение

Fahrbare Ausführung	арт. №	827708
---------------------	--------	--------

Состоит из 2 поперечных планок с 4 роликами (Ø 160 мм)
Дополнительно требуются две продольные планки между лестницами

При заказе специальных исполнений указывайте следующее:

Ступени:

- Алюминиевые рифленые (стандарт)
- Стальные решетчатые
- Стальные, из перфорированного листа

Количество ступеней _____ шт.

Размер:

- Угол установки α : _____ °
- Ширина ступени B: _____ мм
- Глубина ступени W: _____ мм
- Длина площадки A: _____ мм
- Высота в свету, внутр. I: _____ мм
- Ширина в свету, внутр. вверху H: _____ мм
- Ширина в свету, внутр. внизу G: _____ мм
- Вылет (если неизвестен угол установки) D: _____ мм
- Наружная ширина лестницы, включая перила F: _____ мм

Поручень/перила:

- Поручень слева
- Поручень справа
- Перила площадки, слева
- Перила площадки, справа

Комплектующие за дополнительную цену

- Переход с 2 поперечными планками и 4 роликами ($\varnothing 160$ мм)

Прочее: _____

