



STABILO®

Лестница для стеллажей, со ступенями подвесная

- Алюминиевая лестница для стеллажей, со ступеньками, с крюками для подвешивания на круглую трубу \varnothing 30 мм
- На верхнем конце боковины два лестничных крюка для подвешивания на трубу круглого сечения при работе с лестницей и ниже расположенные крюки для компактного хранения лестницы
- Высокопрочные развальцованные соединения боковин с профилированными ступеньками шириной 80 мм для уверенного подъема и удобной работы
- Дополнительно можно заказать перила и поручни (см. стр. 44)
- По запросу возможно порошковое покрытие различного цвета RAL

При заказе указывайте точную высоту от пола до трубы.



Рабочая высота	м	A	2,95	3,15	3,40	3,85	4,35	5,05
Длина лестницы,	м	C	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,90
Высота до крепления	м		1,60	1,83	2,07	2,54	3,00	3,66
Вылет	м		0,58	0,67	0,75	0,92	1,09	1,33
Количество ступеней			6	7	8	10	12	15
Вес около,	кг		3,3	3,7	4,2	5,1	6,1	7,5
Арт. № с одной парой крюков			125101	125118	125125	125132	125149	125156
Арт. № с двумя парами крюков			125163	125170	125187	125194	125200	125217



Новинка!

Certificate
EN 131
Norm

Арт. № 125194