



## STABILO®

### Приставная лестница

- Односекционная легкая алюминиевая лестница с перекладинами для ежедневного профессионального применения
- Двухкомпонентные опорные заглушки: твердый материал обеспечивает прочное соединение с боковиной, мягкий материал обеспечивает надежное сцепление с опорной поверхностью и препятствует нежелательному скольжению лестницы на гладком полу
- Боковины из алюминиевого прессованного профиля
- Профилированные со всех сторон большие перекладины для безопасного подъема и спуска

Перечень дополнительных элементов безопасности CombiSystem и других комплектующих приведен на странице 112. Для этой лестницы подходят: CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8



Certificate  
**EN 131**  
Norm

Рабочая высота до, м <b>A</b>	3,10	3,90	4,70	5,50	6,30	6,88	7,42	7,96
Длина лестницы, м <b>C</b>	1,85	2,70	3,55	4,40	5,20	5,80	6,36	6,92
Количество перекладин	6	9	12	15	18	20	22	24
Вес около, кг	3,1	4,5	5,9	7,3	8,7	10,5	13,0	13,5
Транс- портные размеры	длина, м	1,86	2,70	3,55	4,40	5,22	5,80	6,36
	ширина, м	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
	высота, м	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08
Арт. №	<b>123015</b>	<b>123039</b>	<b>123060</b>	<b>123077</b>	<b>123084</b>	<b>800206</b>	<b>800220</b>	<b>800244</b>

