




Трап с подмостком, передвижной из алюминия

- Передвижная лестница с подмостком, из прочных алюминиевых труб прямоугольного сечения
- Угол наклона 45°
- Ширина ступеней 600 - 800 - 1000 мм
- Рифленые алюминиевые ступеньки глубиной 215 мм для уверенного подъема и удобной работы
- Глубина верхней стандартной площадки 645 мм, возможно удлинение и расширение
- Легко перемещается на 2 роликах Ø 150 мм на опорных стойках
- Алюминиевые решетчатые и перфорированные ступени по запросу
- Поставка осуществляется предварительно собранными узлами
- По желанию может поставляться без роликов с 4 крепежными уголками к полу

Примечание: в соответствии с EN ISO 14122-3 при высоте подмостка более 0,50 м необходимо устанавливать перила.



Рабочая высота до,	м А	2,40	2,60	2,80	3,00
Высота подмостка,	м В	0,40	0,60	0,80	1,00
Вылет, м		0,95	1,15	1,35	1,55
Арт. № (ширина ступеней 600 мм)		810335	810342	810359	810366
Арт. № (ширина ступеней 800 мм)		810373	810380	810397	810403
Арт. № (ширина ступеней 1000 мм)		810410	810427	810434	810441
1 поручень с перилами		818508	818515	818522	818539

Глубина ступеней	mm	600	800	1000
Удлинение подмостка на 215 мм*,	Арт. №	818607	818614	818621
Фронтальные перила	Арт. №	818638	818645	818652
Материал ступенек: стальная решетка	Арт. №	818546	818553	818560
Материал ступенек: дырчатая сталь	Арт. №	818577	818584	818591

Удлинение перил на 215 мм, арт. № 818669. * Максимальное удлинение подмостка 3010 мм.



Арт. № 810366